

Fiche produit 01.20.78

01-05-2024

Fleetoil Super 15W-40

Description

Fleetoil Super 15W-40 est une huile moteur diesel moderne, composée d'huiles de base minérales et d'additifs soigneusement équilibrés. Fleetoil Super 15W-40 a les propriétés suivantes :

- Excellent pouvoir détergent, ce qui évite les dépôts dans la zone chaude du moteur
- Excellent pouvoir dispersant qui permet d'éviter la formation de sédiments et de boues
- Grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage
- Indice de viscosité élevé et stable
- Faible teneur en cendres

Application

Fleetoil Super 15W-40 est une huile moteur qui convient aux moteurs essence et diesel, avec ou sans turbocompresseur, dans toutes les conditions de fonctionnement et en toutes saisons. Fleetoil Super 15W-40 contient un ensemble spécial d'additifs qui la rend adaptée dans les cas où un carburant diesel avec teneur relativement faible en soufre est utilisé. Ce produit convient pour les moteurs Euro 4 et 5.

Spécifications

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N/EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Densité à 15 °C, kg/l | 0,873 |
| Viscosité -20 °C, mPa.s | 5060 |
| Viscosité 40 °C, mm ² /s | 106,00 |
| Viscosité 100 °C, mm ² /s | 14,60 |
| Indice de viscosité | 142 |
| Point d'éclair COC, °C | 228 |
| Point d'écoulement, °C | -33 |
| Alcalinité, mgKOH/g | 11,1 |
| Cendres sulfatées, % | 1,43 |

Emballages disponibles



37139

Bidon de 20 L



36597

Fût de 200 L



37124

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.