

Fiche produit 05.40.15

17-05-2025

Kroon-Oil Atlantic 2T DFI

Description

Atlantic 2T DFI est une huile de première qualité spécialement créée pour la dernière génération des moteurs hors-bord à 2 temps refroidis par eau et à injection directe. Les températures de ces moteurs DFI sont très élevées, ce qui augmente le risque de formation de carbone. Les segments de piston risquent donc plus d'être grippés. Le produit est composé d'huiles de base de grande qualité choisies avec soin et d'additifs spéciaux sans cendre 2 temps. Cette formule soigneusement équilibrée a les propriétés suivantes :

- Lubrification exceptionnelle
- Formation minimale de résidus de carbone
- Encrassement réduit des bougies d'allumage
- Formation de fumée limitée
- Exceptionnel pouvoir détergent, résistance à l'usure et à la corrosion
- Excellentes qualités à haute température

Application

Atlantic 2T DFI est une huile sans cendres de grande qualité, pour la dernière génération de moteurs hors-bord 2 temps refroidis par eau et à injection directe. Elle garantit des performances maximales pendant toute la durée de vie du moteur. Respecter les proportions prescrites.

Attention ! Atlantic 2T DFI contient beaucoup plus d'additifs que les produits habituels TC-W3 pour hors-bord. Elle ne convient donc pas pour les moteurs hors-bord classiques qui exigent une spécification NMMA TC-W3.

Spécifications

NMMA TC-W3

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,875
Viscosité 40 °C, mm ² /s	43,50
Viscosité 100 °C, mm ² /s	7,33
Indice de viscosité	132
Point d'éclair COC, °C	90
Point d'écoulement, °C	-42
Alcalinité, mgKOH/g	10,6

Emballages disponibles



33724

Bidon de 5 L



32667

Seau de 20 L



37943

Bidon de 20 L



34335

Fût de 60 L



32668

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.