

Fiche produit 02.20.98

30-04-2024

Syngear TDL 75W-90

Description

Syngear TDL 75W-90 est une huile de transmission universelle synthétique élaborée avec des huiles de base synthétiques de haute qualité et un ensemble d'additifs modernes de pointe qui lui confèrent les propriétés suivantes :

- excellente résistance aux températures élevées
- très haute résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage
- point d'écoulement bas
- propriétés EP très spéciales
- vaste plage d'utilisations

Application

Syngear TDL 75W-90 est une huile de transmission universelle synthétique pour boîtes manuelles et différentiels de véhicules de tourisme, camionnettes et utilitaires lourds, par exemple. Syngear TDL 75W-90 convient aussi pour tous les types de transmissions finales et boîtes de vitesses de diverses machines agricoles et de terrassement. En tant que produit universel, cette huile pour transmission « pour toute la chaîne cinématique » convient parfaitement à une très vaste plage d'utilisations.

Spécifications

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l 0,871

Viscosité 40 °C, mm²/s 95,00

Viscosité 100 °C, mm²/s 17,70

Indice de viscosité 205

Point d'éclair COC, °C 198

Point d'écoulement, °C -45

Alcalinité, mgKOH/g 1,4

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Emballages disponibles



37517

Bag in Box de 15 L



37150

Seau de 20 L



36957

Fût de 60 L



36958

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.