

Fiche produit 07.10.37

04-05-2024

Kroon-Oil Q11 Xtreme Duty Grease EP 2

Description

Q11 Xtreme Duty Grease EP 2 est une graisse de haute qualité et de nouvelle génération résistant à l'eau, formulée à partir d'un mélange d'huiles de base minérales visqueuses et d'un savon de base mixte complexe. Cet épaississant de pointe permet d'intégrer directement dans la structure du savon des additifs anti-usure et « pression extrême », pour qu'ils soient toujours en contact direct avec les composants à lubrifier. Cette formule de pointe confère au produit les propriétés uniques suivantes :

- Adhérence supérieure au métal
- Exceptionnelle résistance à l'eau
- Excellente stabilité mécanique
- Très bonne résistance à la corrosion et à l'usure
- Excellente pompabilité
- Propriétés supérieures « pression extrême »
- Très bonne résistance aux chocs et aux charges brusques

Application

Q11 Xtreme Duty Grease EP 2 est une graisse « mixte complexe » de haute qualité avec une très bonne résistance aux charges élevées et à l'eau. Cela veut dire que ce produit est idéal pour un usage dans des applications sous charge extrême dans des environnements humides et/ou corrosifs. Ceux-ci comprennent divers secteurs de l'industrie lourde, du terrassement et de l'agriculture.

Spécifications

NLGI Grade 2

ISO 12924, L-XB(F)CIB2

DIN 51 502, OGF2K-20

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,960
Pénétrabilité (baratté), 0,1 mm	265-295
Point de goutte, °C	>260
Gamme de température, °C	-20 / +120
Viscosité d'huile de base, 40 °C, mm ² /s	460,00
4-ball welding load, N	7500

Emballages disponibles



37234

Q-Cartouche de 400 g



37235

Seau de 18 kg



37236

Fût de 50 kg



37237

Fût de 180 kg

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.