

Fiche produit 98.00.03 15-05-2024

Bio Mould Oil

Description

Bio Mould est une huile de démoulage biodégradable de coloris clair utilisée dans l'industrie du béton et le secteur de la construction. Elle se compose de matières brutes végétales, de tensioactifs non toxiques et d'agents anticorrosion et est sans solvant. Une fois appliquée, elle garantit une basse tension interfaciale et une surface de béton bien lisse. Ce produit a les propriétés suivantes :

- · Coffrage propre après démoulage
- Le coffrage en acier ne rouille pas
- Décollage rapide et aisé
- Finition uniforme du béton
- Couches de finition faciles à appliquer
- Pas de décoloration du béton, essentiel pour une finition soignée Ce produit doit être stocké à l'abri du gel. Il est conforme à la catégorie 2 des films liquides biodégradables. Bio Mould est produit sous certification ISO.

Application

Bio Mould s'applique aisément avec un pulvérisateur basse pression. D'autres systèmes professionnels de pulvérisation peuvent convenir. 1 litre permet de traiter une zone de 25-40 m². Pour un meilleur résultat, appliquer une mince couche, ôter au pinceau ou au pulvérisateur tout excédent et éviter les taches en ôtant tout résidu. Domaine d'application : Coffrage en tunnel jusqu'à 100 °C, moules (bois/acier/plastique), coffrage de mur et de colonne/de système en acier, bois (peint) et plastique.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,900
Viscosité 40 °C, mm²/s	10,00
Point d'éclair COC, °C	190

Emballages disponibles













37360

37361

37363

Bidon de 5 L Bag in Box de 15 L Seau de 20 L Fût de 60 L Fût de 208 L Cubiténaire de 1000 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée. l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du mangue d'exhaustivité de ces informations. particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.