

## Fiche produit 01.41.14

21-05-2024

### PolyTech MSP 5W-30

#### Description

PolyTech MSP 5W-30 est une huile moteur, 100% synthétique de première qualité qui protège les pièces vitales du moteur des véhicules fonctionnant dans des conditions extrêmes. Ses huiles de base sont de grande qualité et sa formule à la pointe du progrès contient notamment des additifs « OSP » spéciaux. Il a les propriétés suivantes :

- Propriétés nettoyantes fortement améliorées
- Exceptionnelle stabilité au cisaillement grâce à l'IV élevé des huiles de base
- Démarrage à froid très aisé, même à des températures très basses, ce qui réduit beaucoup l'usure au démarrage
- Retarde le vieillissement du moteur
- Excellente protection contre l'usure et la corrosion
- Stabilité à l'oxydation améliorée
- Réduit la friction entre les pièces mobiles du moteur
- Réduit la consommation d'huile

#### Application

PolyTech MSP 5W-30 convient aussi bien aux moteurs essence que diesel des voitures et camionnettes. Grâce à l'ajout d'additifs « OSP » spéciaux, PolyTech MSP 5W-30 convient parfaitement aux véhicules soumis à des conditions d'utilisation extrêmes. Il peut s'agir d'une conduite fréquente à vitesse réduite dans les embouteillages, d'un style de conduite « sportif » ou de démarrages à froid réguliers.

#### Spécifications

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

GM dexos 2

MB 229.31 / 229.51 / 229.52

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

VW 505.00 / 505.01

#### Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,853
Viscosité -30 °C, mPa.s	3680
Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	70,50
Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,30
Indice de viscosité	178
Point d'éclair COC, °C	226
Point d'écoulement, °C	-57
Alcalinité, mgKOH/g	7,5
Cendres sulfatées, %	0,74
HTHS, mPa.s	3,54
Noack, %	7,7

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

### Emballages disponibles



37399

Bidon de 1 L



37400

Bidon de 5 L



37401

Bidon de 20 L



37402

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.