

Fiche produit 02.10.30

02-05-2024

Gearlube GL-5 80W-90

Description

Gearlube GL-5 80W-90 est une huile lubrifiante minérale pour boîtes de vitesses manuelles, composée d'huiles de base de première qualité, raffinées avec des solvants, et d'additifs spéciaux « pression extrême » lui conférant les propriétés suivantes :

- Résistance exceptionnelle à l'oxydation
- Très grande résistance à la rouille, à la corrosion et au moussage
- Point d'écoulement bas
- Excellentes propriétés « pression extrême »

Application

Gearlube GL-5 80W-90 est utilisée pour les engrenages hypoïdes à l'utilisation la plus intensive des essieux arrière, des boîtes de vitesses et dans toutes les transmissions pour lesquelles une huile « pression extrême » est exigée.

Spécifications

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,898
Viscosité 40 °C, mm ² /s	149,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	14,80
Indice de viscosité	98
Point d'éclair COC, °C	232
Point d'écoulement, °C	-30
Taux d'acidité, mgKOH/g	1,80
Cendres sulfatées, %	0,05
Brookfield -26°C, mPa.s	290000

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Emballages disponibles



01206

Bidon de 1 L



01325

Bidon de 5 L



37501

Bag in Box
de 15 L



32736

Bag in Box
de 20 L



36081

Seau de 20 L



20060

Bidon de 20
L



11105

Fût de 60 L



34304

Fût de 200 L



11205

Fût de 208 L



35388

Cubitenaire
de 1000 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.