

Fiche produit PW.40.13

18-07-2024

Putoline Hydraulic Clutch Fluid

Description

Hydraulic Clutch Fluid est un liquide d'embrayage minéral. Il protège contre l'usure et l'oxydation. Hydraulic Clutch Fluid convient pour Magura et d'autres marques.

Application

Putoline Oil fournit une large gamme de lubrifiants et de produits d'entretien de haute qualité. Nous ne proposons que des produits pour deux-roues à moteur et cela nous rend unique ! Nos années d'expérience et nos efforts de recherche continus vous garantissent le meilleur rapport qualité/prix. La fabrication de nos propres produits assure une qualité élevée et constante. Putoline Oil, pilotée par la technologie !

Référez-vous à la base de données des avis pour utiliser le produit correct.

Spécifications

DIN 51524-3 HVLDP

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,850
Viscosité 40 °C, mm ² /s	10,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	3,08
Indice de viscosité	192
Point d'éclair COC, °C	144
Point d'écoulement, °C	-66
Brookfield -40°C, mPa.s	1940

Emballages disponibles



74209

Poche de 125 ml



74646

Bag in Box de 15 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.