

Fiche produit 07.10.02

04-07-2022

Multi Purpose Grease 3

Description

Multi Purpose Grease 3 est composée d'huiles de base très raffinées et d'un savon de lithium comme épaississant. Des additifs lui confèrent les propriétés suivantes :

- Forte adhérence au métal
- Exceptionnel déplacement d'eau
- Excellente stabilité
- Résistance efficace à la corrosion et à l'usure
- Excellente pompabilité

Application

Multi Purpose Grease 3 est utilisée pour lubrifier les roulements à billes et les moyeux de roue et convient aussi pour lubrifier les joints universels et les pivots de châssis des véhicules.

Spécifications

NLGI Grade 3

DIN 51 502, K 3 K-20

Caractéristiques

Pénétrabilité (baratté), 0,1 mm 235

Point de goutte, °C 190

Gamme de température, °C -25/120

Viscosité d'huile de base, 40 °C, mm²/s 110,00

Emballages disponibles



34070

Pot de 600 g



38025

Seau de 18 kg



13102

Fût de 50 kg



13220

Fût de 180 kg

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.