Informazioni di prodotto 01.20.11

11-07-2025

Kroon-Oil Bi-Turbo 20W-50

Descrizione

Bi-Turbo 20W-50 è un olio motore minerale universale a base di oli raffinati con solvente di alta qualità. È integrato con additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Capacità detergente e di dispersione molto potenti prevengono un accumulo eccessivo di morchia nera
- Resistenza all'ossidazione particolarmente elevata
- Molto efficace contro l'usura
- Ottima resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Ridotta tendenza all'evaporazione
- Nessun effetto negativo sui convertitori catalitici

Applicazione

Bi-Turbo 20W-50 è un olio motore minerale di tipo universale adatto per motori a benzina, diesel e GPL su veicoli e furgoni forniti o meno di turbina a gas di scarico o convertitore catalitico. Per un impiego ottimale, fare riferimento al database consultivo di Kroon-Oil.

Specifiche

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,888
Viscosità -15°C, mPa.s	8190
Viscosità 40°C, mm²/s	164,00
Viscosità 100°C, mm²/s	17,60
Indice di viscosità	120
Punto di infiammabilità COC, °C	238
Punto di scorrimento, °C	-24
Numero base totale, mgKOH/g	10,7
Cenere solfatata, %	1,29

Confezioni disponibili

00221
Flacone 1 l

33079
Latta 4 l

00340
Latta 5 l

37489
Bag-in-Box
15 l

35117
Latta 20 l

10133
Fusto 60 l

34752
Fusto 200 l

10238
Fusto 208 l

37747
1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com