

## Informazioni di prodotto 08.30.03

08-07-2025

### Kroon-Oil Emtor BL-5400

#### Descrizione

Emtor BL-5400 è un fluido di taglio minerale, emulsionabile per la lavorazione dei metalli ferrosi e non ferrosi. Additivi parzialmente sintetici garantiscono che quando miscelato con acqua, Emtor BL-5400 forma un'emulsione a dispersione fine di elevata stabilità. Purché utilizzato nel modo corretto, Emtor BL-5400 fornisce le seguenti proprietà:

- Privo di: cloro, nitriti, PCB, PCT, ammine e acido borico
- Emulsione a dispersione estremamente fine, altamente stabile
- Ottima protezione contro la corrosione
- Ottime proprietà "Estreme Pressioni"
- Non intacca la vernice, purché si utilizzino vernici bi-componenti
- Dermatologicamente testato, fornisce una protezione efficace contro le irritazioni cutanee

#### Applicazione

Emtor BL-5400 può essere utilizzato per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali. Consente di ottenere risultati straordinari per la tornitura, trapanatura, fresatura e rettifica di acciaio e leghe di alluminio.

Deposito: Proteggere da gelo, calore e luce solare diretta. Temperatura raccomandata per deposito e trasporto: 5 - 40°C.

Rapporto di miscelazione (fattore rifrattometro 0,9):

Leghe di alluminio e acciaio: da 1:20

Ghisa: da 1:16

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,960
Viscosità 20°C, mm <sup>2</sup> /s	160,00

#### Confezioni disponibili



34318  
Latta 5 l



38089  
Bag-in-Box 15 l



35696  
Latta 20 l



11171  
Fusto 60 l



11271  
Fusto 208 l