Informazioni di prodotto 09.10.01

04-05-2024

Kroon-Oil Coolant -26

Descrizione

Coolant -26 è un refrigerante classico a base di glicole monoetilenico e acqua addolcita. È integrato con additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Efficace protezione di tutti i metalli utilizzati nei motori e negli impianti di raffreddamento
- Non intacca guarnizioni e tubazioni flessibili
- Ottima resistenza alla formazione di schiuma
- Protezione delle testate in alluminio

Applicazione

Coolant -26 può essere utilizzato tutto l'anno nei sistemi di raffreddamento dei motori diesel e a benzina. Coolant -26 non va diluito e assicura protezione fino a -26°C.

Specifiche

BS 6580:2010

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	1,056
Valore pH	8,2
Riserva di alcalinità, ml	8,3
Punto di cristallizzazione, °C	-26

Confezioni disponibili

04203
Flacone 1 l

04302
5 L can

14004
20 L can

14103
Fusto 60 l

14203
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com