

## Informazioni di prodotto 01.30.21

17-05-2025

### Torsynth 5W-30

#### Descrizione

Torsynth 5W-30 è un moderno olio motore universale a risparmio di carburante, a base di oli sintetici con un indice di viscosità naturalmente elevato. Integrato con additivi accuratamente bilanciati, per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante (fino al 2%)
- Indice di viscosità molto elevato ed elevata resistenza al taglio
- Avviamento a freddo regolare
- Film lubrificante protettivo ad alte temperature
- Eccellente potere disperdente e pulente, che previene la formazione di fanghi bianchi
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata
- Adatto per l'uso in veicoli dotati di tecnologie con convertitore catalitico

#### Applicazione

Torsynth 5W-30 è un olio motore di tipo universale a risparmio di carburante, adatto per motori benzina e diesel, con e senza turbocompressori, montati su veicoli e furgoni. Per un impiego corretto, consultare le specifiche nella scheda del prodotto.

#### Specifiche

Suitable for use:

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3/226.5

VW 502.00/505.00

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,854

Viscosità -30°C, mPa.s 6030

Viscosità 40°C, mm<sup>2</sup>/s 71,60

Viscosità 100°C, mm<sup>2</sup>/s 12,15

Indice di viscosità 167

Punto di infiammabilità COC, °C 233

Punto di scorrimento, °C -39

Numero base totale, mgKOH/g 10,8

Numero di acidità, mgKOH/g 2,10

Cenere solfatata, % 1,32

HTHS, mPa.s 3,53

Noack, % 9,0

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Confezioni disponibili**34451  
Flacone 1 l35203  
Latta 4 l34452  
Latta 5 l37475  
Bag-in-Box 15 l34453  
Secchio 20 l35483  
Latta 20 l34454  
Fusto 60 l34455  
Fusto 208 l