

Informazioni di prodotto 09.40.02

20-04-2024

Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

Descrizione

Drauliquid-S DOT 4 è un fluido per freni sintetico con le seguenti caratteristiche:

- Un punto di scorrimento molto basso
- Non intacca le guarnizioni
- Minimi segni di corrosione

Applicazione

Drauliquid -S DOT 4 può essere utilizzato per tutti i sistemi frenanti a comando idraulico con freni a tamburo e a disco, che richiedono un fluido freni DOT 4.

Specifiche

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	1,062
Viscosità -40°C, mm ² /s	1270
Viscosità 100°C, mm ² /s	2,10
Punto di infiammabilità PM, °C	91
Punto di ebollizione (riflusso), °C	261
Punto di ebollizione umido, °C	158
pH - 50% in soluzione di etanolo	8,0

Confezioni disponibili



04006

Flacone 250
ml



35663

Flacone 500
ml



04206

Flacone 1 l



04304

Latta 5 l



37480

Bag-in-Box
15 l



32975

20 L Bag in
Box



56152

Secchio 20 l



14102

Fusto 60 l



31364

Fusto 208 l