Informazioni di prodotto 01.70.15

01-07-2025

Classic Monograde 30

Descrizione

Classic Monograde 30 è un olio motore minerale SAE 30 unigrado appositamente formulato per i motori a benzina e diesel classici. Additivi attentamente selezionati forniscono a Classic Monograde 30 le seguenti proprietà:

- Notevoli proprietà lubrificanti
- Eccezionale protezione contro l'usura
- Protezione efficace contro la corrosione
- Non causa il distacco di sporcizia accumulata
- Eccellente resistenza alla formazione di schiuma
- Completa compatibilità con guarnizioni e gomme classiche

Applicazione

Classic Monograde 30 è un olio motore minerale per motori d'epoca a combustione, per i quali gli oli motore moderni non sono adatti. Per lubrificare in modo efficace e sicuro veicoli d'epoca, Kroon-Oil ha sviluppato la gamma Classic Oils. Questi lubrificanti sono stati specificamente sviluppati per le vetture d'epoca. Classic Monograde 30 è adatto per i motori a benzina e diesel del dopo-guerra senza turbocompressore, che richiedono un olio a singolo grado da leggero a medio.

Specifiche

API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,883
Viscosità 40°C, mm²/s	103,00
Viscosità 100°C, mm²/s	11,70
Indice di viscosità	98
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-18
Numero base totale, mgKOH/g	3,5
Cenere solfatata, %	0,55

Confezioni disponibili

34534
Barattolo 1 l

35383
Fusto 60 l

36852
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com