

Informazioni di prodotto 01.70.20

17-05-2025

Classic Monograde 50

Descrizione

Classic Monograde 50 è un olio motore minerale SAE 50 unigrado appositamente formulato per i motori a benzina e diesel classici. Additivi attentamente selezionati forniscono al prodotto le seguenti proprietà:

- Notevoli proprietà lubrificanti
- Eccezionale protezione contro l'usura
- Protezione efficace contro la corrosione
- Non causa il distacco di sporcizia accumulata
- Eccellente resistenza alla formazione di schiuma
- Completa compatibilità con guarnizioni e gomme classiche

Applicazione

Classic Monograde 50 è un olio motore minerale per motori d'epoca a combustione, per i quali l'impiego di oli motore moderni potrebbe avere un effetto disastroso. Per la lubrificazione efficace e sicura di vetture d'epoca, Kroon-Oil ha sviluppato la gamma Classic Oils. La gamma è stata specificamente sviluppata per le auto d'epoca. Classic Monograde 50 è adatto per i motori a benzina e diesel del dopoguerra, che richiedono un olio a singolo grado da leggero a medio.

Specifiche

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,899
Viscosità 40°C, mm ² /s	240,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	18,80
Indice di viscosità	96
Punto di infiammabilità COC, °C	258
Punto di scorrimento, °C	-12
Numero base totale, mgKOH/g	3,5
Numero di acidità, mgKOH/g	2,25
Cenere solfatata, %	0,55

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili



34535

Barattolo 1 l



34789

Fusto 60 l



34966

Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.