Informazioni di prodotto 01.70.30

09-07-2025

Preservative Monograde 30

Descrizione

Preservative Monograde 30 è un olio motore speciale per preservare i motori a combustione stoccati per lunghi periodi. Per esempio, è perfetto per lo stoccaggio invernale di veicoli, tra cui vetture d'epoca, motociclette o imbarcazioni da diporto. Oli minerali di alta qualità, additivi attentamente selezionati e speciali inibitori della corrosione in fase vapore conferiscono a Preservative Monograde 30 le seguenti proprietà:

- Eccellente protezione dalla corrosione di tutte le parti interne del motore durante lo stoccaggio per lunghi periodi
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Notevole resistenza all'ossidazione
- Ottima resistenza all'usura e alla formazione di schiuma

Applicazione

Preservative Monograde 30 protegge i motori a combustione da corrosione in caso di fermo. Uso a breve termine come olio motore di tipo ordinario per la messa in funzione del veicolo o l'imbarcazione.

Istruzioni per l'uso:

- Sostituire l'olio motore usato con il motore in funziona alla temperatura di esercizio
- Montare il nuovo filtro olio
- Fare girare il motore al minimo per alcuni minuti, prima di riporlo Dopo il periodo di fermo, sostituire l'olio con il tipo di olio motore consigliato.

Specifiche

MIL-L-21260D

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,885
Viscosità 40°C, mm²/s	103,00
Viscosità 100°C, mm²/s	11,70
Indice di viscosità	98
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-18
Numero base totale, mgKOH/g	3,6
Cenere solfatata, %	0,55

Confezioni disponibili

34541
Barattolo 1 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com