

Informazioni di prodotto 02.60.20

27-07-2024

Classic Gear LS 90

Descrizione

Classic Gear LS 90 è un olio per trasmissioni ipoidi a slittamento limitato SAE 90 per veicoli d'epoca. I moderni oli per trasmissioni a bassa viscosità sono meno adatti, o inadatti per l'impiego nelle trasmissioni classiche. La linea Kroon-Oil Classic Oils è su misura per l'impiego nei veicoli d'epoca. Oli minerali di alta qualità e additivi attentamente selezionati offrono a Classic Gear LS 90 le seguenti proprietà:

- Notevoli proprietà lubrificanti
- Eccellenti proprietà di slittamento limitato: adatto per l'impiego nei differenziali autobloccanti
- Ottima resistenza alla corrosione
- Notevoli proprietà EP
- Eccellente protezione contro l'usura, persino in caso di shock di carico pesanti
- Compatibile con guarnizioni e gomme classiche
- Ottima resistenza alla formazione di schiuma

Applicazione

Classic Gear LS 90 è un olio speciale per trasmissioni ipoidi LS (Limited Slip). Adatto per differenziali autobloccanti e altre trasmissioni su veicoli d'epoca che richiedono un olio per trasmissioni LS che soddisfi la specifica API GL-5.

Specifiche

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105B/C

Ford M2C 104-A

GM 1942380

ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,881
Viscosità 40°C, mm ² /s	120,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	15,00
Indice di viscosità	125
Punto di infiammabilità COC, °C	214
Punto di scorrimento, °C	-36
Numero base totale, mgKOH/g	2,0
Numero di acidità, mgKOH/g	1,27
Brookfield -26°C, mPa.s	40700
Calcio, mg/kg	240
Zinco, mg/kg	0

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili



34548

Barattolo 1 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.