# Informazioni di prodotto 02.60.30

**06-07-2025**

## Classic Gear ZC 90

### Descrizione

Classic Gear EP 90 è un olio per trasmissioni SAE 90 leggero con protezione estreme pressioni adatto per l'impiego nelle trasmissioni classiche. Gli oli per le trasmissioni moderne sono spesso a bassa viscosità e considerevolmente meno adatti, o non adatti, per le trasmissioni di veicoli d'epoca. Per questo, Kroon-Oil ha sviluppato la linea Classic Oils. Una gamma completa su misura per i veicoli d'epoca. Oli minerali di alta qualità e additivi attentamente selezionati offrono a Classic Gear ZC 90 le seguenti proprietà:

- Notevoli proprietà lubrificanti
- Ottima resistenza alla corrosione
- Proprietà Mild EP
- Compatibile con i metalli lucidi come rame, bronzo e ottone
- Compatibile con guarnizioni e gomme classiche
- Ottima resistenza alla formazione di schiuma

### Applicazione

Classic Gear ZC 90 è un olio minerale SAE 90 per trasmissioni. Adatto per trasmissioni manuali per carico da leggero a medio e altre trasmissioni su veicoli d'epoca che richiedono un olio delicato a grado singolo con protezione contro pressioni estreme, che soddisfi la specifica API GL-3. Classic Gear ZC 90 è adatto anche per trasmissioni manuali su veicoli d'epoca Alfa Romeo, Fiat e Lancia, che richiedono un OlioFiat ZC 90.

### Specifiche

| |
|---|
| API GL-3 |
| Oliofiat ZC 90 |

### Caratteristiche tipiche

| | |
|---|---|
| Densità a 15°C, kg/l | 0,893 |
| Viscosità 40°C, mm²/s | 220,00 |
| Viscosità 100°C, mm²/s | 18,10 |
| Indice di viscosità | 95 |
| Punto di infiammabilità COC, °C | 245 |
| Punto di scorrimento, °C | -18 |
| Numero di acidità, mgKOH/g | 0,54 |

### Confezioni disponibili

34549
Barattolo 1 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com**