Informazioni di prodotto 01.40.60

04-07-2025

Asyntho 5W-30

Descrizione

Asyntho 5W-30 è un moderno olio motore universale, a risparmio di carburante, di lunga durata a base di oli sintetici con un indice di viscosità naturalmente elevato. È integrato con additivi all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Perdite per evaporazione limitate
- Un indice di viscosità "naturalmente" molto elevato
- Significativa resistenza al taglio
- Lubrificazione agli avvii a freddo regolare ed efficace
- Pellicola lubrificante protettiva, anche a temperature di funzionamento estremamente elevate
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Asyntho 5W-30 è adatto per motori benzina o diesel, con o senza turbocompressori, in veicoli o furgoni che richiedono le seguenti specifiche.

Specifiche

API SN/CF
ACEA A3/B4
BMW Longlife-01
MB 229.3/226.5
Renault RN0700
VW 502.00/505.00
GM LL-A-025/LL-B-025

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,854
Viscosità -30°C, mPa.s	6030
Viscosità 40°C, mm²/s	71,60
Viscosità 100°C, mm²/s	12,15
Indice di viscosità	167
Punto di infiammabilità COC, °C	233
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	10,8
Numero di acidità, mgKOH/g	2,10
Cenere solfatata, %	1,32

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

31070	34668	20029	37471	37870	20031	20032
Flacone 1 l	Latta 4 l	Latta 5 l	Bag-in-Box 15 l	Latta 20 l	Fusto 60 l	Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com