

## Informazioni di prodotto 01.40.60

17-05-2025

### Asyntho 5W-30

#### Descrizione

Asyntho 5W-30 è un moderno olio motore universale, a risparmio di carburante, di lunga durata a base di oli sintetici con un indice di viscosità naturalmente elevato. È integrato con additivi all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Perdite per evaporazione limitate
- Un indice di viscosità "naturalmente" molto elevato
- Significativa resistenza al taglio
- Lubrificazione agli avvii a freddo regolare ed efficace
- Pellicola lubrificante protettiva, anche a temperature di funzionamento estremamente elevate
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

#### Applicazione

Asyntho 5W-30 è adatto per motori benzina o diesel, con o senza turbocompressori, in veicoli o furgoni che richiedono le seguenti specifiche.

#### Specifiche

API SN/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

GM LL-A-025/LL-B-025

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,854
Viscosità -30°C, mPa.s	6030
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	71,60
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	12,15
Indice di viscosità	167
Punto di infiammabilità COC, °C	233
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	10,8
Numero di acidità, mgKOH/g	2,10
Cenere solfatata, %	1,32

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Confezioni disponibili**

31070

Flacone 1 l



34668

Latta 4 l



20029

Latta 5 l



37471

Bag-in-Box 15 l



45030

Secchio 20 l



37870

Latta 20 l



20031

Fusto 60 l



20032

Fusto 208 l