

## Informazioni di prodotto 01.20.41

26-04-2024

### HDX 15W-40

#### Descrizione

HDX 15W-40 è un olio motore con oli base di qualità superiore raffinati con solvente, arricchiti con additivi che consentono di ottenere le seguenti proprietà:

- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata.
- Un indice di viscosità elevato e stabile

#### Applicazione

HDX 15W-40 è un olio lubrificante adatto per motori a benzina in qualsiasi stagione, e per motori diesel di veicoli e furgoni per applicazioni leggere. Non adatto per i turbo-diesel che richiedono un minimo di livello API CD o Mil-L-2104 C/D.

#### Specifiche

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,883
Viscosità -20°C, mPa.s	6300
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	103,40
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Indice di viscosità	137
Punto di infiammabilità COC, °C	232
Punto di scorrimento, °C	-30
Numero base totale, mgKOH/g	3,5
Cenere solfatata, %	0,86

#### Confezioni disponibili



00204  
Flacone 1 l



00326  
Latta 5 l



35030  
Secchio 20 l



10114  
Fusto 60 l



10214  
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.