

## Informazioni di prodotto 01.20.51

25-04-2024

### Multifleet SHPD 10W-40

#### Descrizione

Multifleet SHPD 10W-40 è un moderno olio motore universale a base di oli raffinati con solvente di alta qualità, integrato con additivi attentamente bilanciati. Multifleet SHPD 10W-40 presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente capacità detergente che previene i depositi nell'area calda del motore
- Dispersione eccellente che previene la formazione di sedimento e morchia
- Elevata resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Un basso contenuto di cenere

#### Applicazione

Multifleet SHPD 10W-40 è un olio lubrificante universale adatto per motori benzina e diesel, con o senza turbocompressori, in qualsiasi condizione di esercizio e in tutte le stagioni. Questo prodotto può essere utilizzato anche se il produttore del motore consente intervalli di cambio olio estesi (fino a 30.000 km).

#### Specifiche

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

#### Caratteristiche tipiche

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Densità a 15°C, kg/l                | 0,868 |
| Viscosità -25°C, mPa.s              | 4910  |
| Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s  | 87,70 |
| Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s | 13,70 |
| Indice di viscosità                 | 159   |
| Punto di infiammabilità COC, °C     | 222   |
| Punto di scorrimento, °C            | -36   |
| Numero base totale, mgKOH/g         | 11,1  |
| Cenere solfatata, %                 | 1,43  |

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Confezioni disponibili**

35036

Secchio 20 l



10065

Latta 20 l



10121

Fusto 60 l



33857

Fusto 200 l



10221

Fusto 208 l