

Informazioni di prodotto 01.20.10

27-04-2024

Bi-Turbo 15W-40

Descrizione

Bi-Turbo 15W-40 è un olio motore minerale universale a base di oli raffinati con solvente di alta qualità. È integrato con additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Capacità detergente e di dispersione molto potenti prevengono un accumulo eccessivo di morchia nera
- Resistenza all'ossidazione particolarmente elevata
- Molto efficace contro l'usura
- Ottima resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Ridotta tendenza all'evaporazione
- Nessun effetto negativo sui convertitori catalitici

Applicazione

Bi-Turbo 15W-40 è un olio motore minerale di tipo universale adatto per motori a benzina, diesel e GPL su veicoli e furgoni forniti o meno di turbina a gas di scarico o convertitore catalitico. Per un impiego ottimale, fare riferimento al database consultivo di Kroon-Oil.

Specifiche

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,865
Viscosità -20°C, mPa.s	2800
Viscosità 40°C, mm ² /s	88,90
Viscosità 100°C, mm ² /s	13,50
Indice di viscosità	135
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-27
Numero base totale, mgKOH/g	10,3
Cenere solfatata, %	1,31

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili00215
Flacone 1 l33078
Latta 4 l00328
Latta 5 l37487
Bag-in-Box
15 l32723
20 L Bag in
Box35049
Secchio 20 l10074
Latta 20 l10128
Fusto 60 l33713
Fusto 200 l10228
Fusto 208 l33544
1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.