

## Informazioni di prodotto 01.50.14

23-04-2024

### Agrisynth MSP 10W-40

#### Descrizione

Agrisynth MSP 10W-40 è un olio motore sintetico di alta qualità, appositamente realizzato per i motori diesel per impieghi gravosi di ultima generazione montati su trattori e macchine di movimento terra. La speciale tecnologia di additivazione Mid SAPS, abbinata a oli base di alta qualità, garantisce un prodotto eccezionale con le seguenti caratteristiche:

- Il basso contenuto di cenere solfata, fosforo e zolfo rende questo prodotto adatto all'impiego in motori dotati di dispositivo di post-trattamento dei gas di scarico
- Ridotto consumo di carburante
- Eccellente capacità detergente, per cui la formazione di depositi, morchia e particelle è mantenuta al minimo
- Eccezionale protezione contro l'usura
- Eccellente resistenza all'ossidazione e alla corrosione

#### Applicazione

Agrisynth MSP 10W-40 è un olio motore "Mid SAPS" di alta qualità, adatto per l'ultima generazione di motori diesel montati su veicoli agricoli o su macchine di movimento terra. Ideale per l'impiego su motori Tier IIIB e Tier IIIA, forniti o meno di dispositivi post-trattamento dei gas di scarico (filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico SCR) e/o sistema EGR. Se specificato dal produttore, sono consentiti intervalli di cambio olio più estesi.

#### Specifiche

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,866
Viscosità -25°C, mPa.s	6260
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	102,00
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,90
Indice di viscosità	152
Punto di infiammabilità COC, °C	226
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	9,7
Cenere solfatata, %	0,99

### Confezioni disponibili



35126  
Latta 5 l



35085  
Secchio 20 l



35089  
Fusto 60 l



35090  
Fusto 208 l



36878  
1000 L IBC