Informazioni di prodotto 06.30.20

12-10-2024

Kroon-Oil LHM +

Descrizione

LHM+ è uno speciale fluido idraulico, a base di oli specifici integrati con additivi che consentono di ottenere le seguenti proprietà:

- Un indice di viscosità particolarmente elevato e stabile
- Un punto di scorrimento molto basso
- Non intacca le guarnizioni paraolio:
- Elevata resistenza alla formazione di schiuma

Applicazione

LHM+ è adatto per sospensioni idrauliche in modelli Citroën e in tutte le applicazioni su veicoli per le quali si consiglia un fluido LHM. LHM+ è conforme agli ultimi requisiti speciali Citroën.

Specifiche

PSA B71 2710
ISO 7308

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,837
Viscosità -40°C, mm²/s	1150
Viscosità 40°C, mm²/s	18,60
Viscosità 100°C, mm²/s	6,20
Indice di viscosità	330
Punto di infiammabilità COC, °C	125
Punto di scorrimento, °C	-50
Numero di acidità, mgKOH/g	0,05
Punto di ebollizione (riflusso), °C	291
Punto di anilina, °C	95

Confezioni disponibili

04208
Flacone 1 l

39038
Secchio 20 l

14106
Fusto 60 l

14216
Fusto 208 l

35189
1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com