

## Informazioni di prodotto 08.60.01

26-04-2024

### Carsinus U 68

#### Descrizione

Carsinus U 68 è un lubrificante universale per macchine utensili, a base di olio minerale. È integrato con additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Resistenza alle alte pressioni e ai carichi
- Aderenza ai metalli molto elevata
- Capacità "anti stick-slip" molto elevata
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto efficace

#### Applicazione

Carsinus U 68 può essere utilizzato come lubrificante combinato per guide di scorrimento (stick-slip) in macchine utensili e per i sistemi idraulici e le trasmissioni a ingranaggi associati.

#### Specifiche

FZG 12

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,888
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	68,00
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	8,60
Indice di viscosità	97
Punto di infiammabilità COC, °C	225
Punto di scorrimento, °C	-24
Numero di acidità, mgKOH/g	0,50

#### Confezioni disponibili



37522

Bag-in-Box 15 l



37088

Secchio 20 l



35210

Latta 20 l



12113

Fusto 60 l



12211

Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.