

Informazioni di prodotto 08.10.24

17-05-2025

Perlus FG 32

Descrizione

Perlus FG 32 è un olio di alta qualità per il settore farmaceutico e alimentare. Il prodotto è il risultato di una miscela di oli appositamente selezionati, a base bianca idonei per l'uso alimentare e additivi all'avanguardia. Perlus FG 32 presenta le seguenti proprietà:

- Notevole resistenza all'usura
- Efficace contro la ruggine e la corrosione
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Ottimo demulsionante
- Ottimo rilascio d'aria e resistenza alla formazione di schiuma
- Non intacca le guarnizioni sintetiche
- Un basso punto di scorrimento
- Atossico

Applicazione

Perlus FG 32 è un olio idraulico approvato per l'impiego nei settori farmaceutico e alimentare. Questo prodotto è certificato H1 ed è pertanto ideale per le situazioni in cui gli alimenti potrebbero venire a contatto accidentale con l'olio.

Specifiche

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,866
Viscosità 40°C, mm ² /s	30,30
Viscosità 100°C, mm ² /s	5,30
Indice di viscosità	105
Punto di infiammabilità COC, °C	222
Punto di scorrimento, °C	-42

Confezioni disponibili



32654
5 L can



35344
20 L can



35346
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.