

Informazioni di prodotto 08.60.40

24-04-2024

Abacot MEP 320

Descrizione

Abacot MEP 320 è un olio per trasmissioni industriali di alta qualità. Il prodotto è a base di oli minerali, integrati con additivi senza piombo "Estreme Pressioni". Abacot MEP 320 presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente resistenza alle alte pressioni e agli shock di carico
- Efficace resistenza alle alte temperature
- Efficace contro la ruggine e la corrosione
- Notevole resistenza all'usura
- Eccellente resistenza alla formazione di schiuma
- Un basso punto di scorrimento

Applicazione

Abacot MEP 320 è indicato per la lubrificazione di quasi tutti i tipi di trasmissioni a ingranaggi industriali esposte a carichi pesanti e/o shock di carico.

Specifiche

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,899
Viscosità 40°C, mm ² /s	320,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	24,00
Indice di viscosità	95
Punto di infiammabilità COC, °C	248
Punto di scorrimento, °C	-15
Numero di acidità, mgKOH/g	0,54

Confezioni disponibili



35416

Latta 20 l



35963

Fusto 60 l



34495

Fusto 208 l



32357

1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.