

Informazioni di prodotto 08.50.07

27-04-2024

Kroon-Oil Paraflo 15

Descrizione

Paraflo 15 è un olio minerale tecnico di colore bianco. Il prodotto è realizzato con una miscela di paraffina satura e cicloparaffina. Dopo un'intensa raffinazione, questo olio risulta privo di acidi e praticamente incolore e inodore.

Applicazione

Paraflo 15 è utilizzato come:

- Lubrificante per meccanica di precisione, macchine da cucire e altre macchine tessili.
- Materia prima per vari processi ATTENZIONE! L'olio non deve essere utilizzato per il settore medicale e alimentare, in cui i prodotti alimentari potrebbero venire a contatto con l'olio.

Caratteristiche tipiche

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Densità a 15°C, kg/l | 0,852 |
| Viscosità 20°C, mm ² /s | 37,50 |
| Viscosità 40°C, mm ² /s | 15,60 |
| Viscosità 100°C, mm ² /s | 3,60 |
| Indice di viscosità | 114 |
| Punto di infiammabilità PM, °C | 183 |
| Punto di infiammabilità COC, °C | 192 |
| Punto di scorrimento, °C | -21 |

Confezioni disponibili



02216

Flacone 1 l



37000

Secchio 20 l



35418

Latta 20 l



12142

Fusto 60 l



35417

Fusto 200 l



12240

Fusto 208 l



34804

1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.