

Informazioni di prodotto 01.20.41

25-04-2024

HDX 15W-40

Descrizione

HDX 15W-40 è un olio motore con oli base di qualità superiore raffinati con solvente, arricchiti con additivi che consentono di ottenere le seguenti proprietà:

- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata.
- Un indice di viscosità elevato e stabile

Applicazione

HDX 15W-40 è un olio lubrificante adatto per motori a benzina in qualsiasi stagione, e per motori diesel di veicoli e furgoni per applicazioni leggere. Non adatto per i turbo-diesel che richiedono un minimo di livello API CD o Mil-L-2104 C/D.

Specifiche

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,883

Viscosità -20°C, mPa.s 6300

Viscosità 40°C, mm²/s 103,40

Viscosità 100°C, mm²/s 14,00

Indice di viscosità 137

Punto di infiammabilità COC, °C 232

Punto di scorrimento, °C -30

Numero base totale, mgKOH/g 3,5

Cenere solfatata, % 0,86

Confezioni disponibili



00204
Flacone 1 l



00326
Latta 5 l



35030
Secchio 20 l



10114
Fusto 60 l



10214
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.