Informazioni di prodotto 01.40.91

09-07-2025

Seal Tech 10W-40

Descrizione

Seal Tech 10W-40 è stato appositamente realizzato per offrire protezione ai componenti motore critici in veicoli con un chilometraggio superiore a 120.000 km. Questo olio motore è a base di oli speciali integrati con, tra l'altro, sigillanti che prolungano la durata e additivi che favoriscono la riduzione di morchia e depositi nel motore. In tal modo, si ottengono le seguenti proprietà:

- Adatto per motori con un chilometraggio pari o superiore a 120.000 km
- Ritarda il processo di invecchiamento del motore
- Migliora la protezione contro l'usura
- Migliorata stabilità all'ossidazione
- Eccellente capacità detergente
- Ottime proprietà di avviamento a freddo
- Minimizza il consumo di olio
- Migliora la condizione delle guarnizioni e previene i trafilamenti d'olio

Applicazione

Seal Tech 10W-40 è adatto per l'impiego in motori diesel e benzina e in automobili e furgoni con un chilometraggio pari o superiore a 120.000 km. L'aggiunta di speciali "ammorbidenti per guarnizioni" previene le perdite dei motori meno recenti e riduce il consumo di olio. Questo può avere un effetto positivo sul processo di invecchiamento e sulla protezione del motore.

Specifiche

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.3
PSA B71 2300
Renault RN0700 / RN0710
VW 501.01 / 505.00

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,866
Viscosità -25°C, mPa.s	5690
Viscosità 40°C, mm²/s	100,00
Viscosità 100°C, mm²/s	15,00
Indice di viscosità	157
Punto di infiammabilità COC, °C	238
Punto di scorrimento, °C	-42
Numero base totale, mgKOH/g	10,7
Cenere solfatata, %	1,32
Molibdeno, mg/kg	110

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

35464	35437	37878	35492	35933	37741
Flacone 1 l	Latta 5 l	Latta 20 l	Fusto 60 l	Fusto 208 l	1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com