

Informazioni di prodotto 08.10.20

20-04-2024

Perlus ZF 46

Descrizione

Perlus ZF 46 è un olio idraulico high-grade EP senza zinco. Ottenuto da oli selezionati raffinati con solvente con un indice di viscosità naturale e additivi selezionati per le seguenti proprietà:

- Eccellente protezione contro l'usura
- Efficace contro la ruggine e la corrosione
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Ottime proprietà di demulsificazione
- Ottime proprietà di deaerazione e abbattimento della schiuma
- Ottima compatibilità con le guarnizioni in materiale sintetico
- Basso punto di scorrimento

Applicazione

Perlus ZF 46 è adatto per attrezzature idrauliche per impieghi gravosi, e per cambi e cuscinetti per impieghi leggeri. Questo olio idraulico può anche essere utilizzato per sistemi di lubrificazione, lubrificazione generale e pompe a vuoto (eccetto turbine). Perlus ZF 46 può essere usato in impianti con parti in argento.

Specifiche

AFNOR NF E 48-603 HM

AIST (US Steel) 126/127/136

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-2 HLP

Eaton (Vickers) M-2950-S

ISO 11158 HM

ISO 6743/4 HM

SEB 181 222

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,879
Viscosità 40°C, mm ² /s	46,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	6,90
Indice di viscosità	103
Punto di infiammabilità COC, °C	215
Punto di scorrimento, °C	-27
Numero di acidità, mgKOH/g	0,12
Cenere solfatata, %	<0.01

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili



35653

Secchio 20 l



34058

Fusto 208 l



37185

1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.