

Informazioni di prodotto 06.10.20

17-05-2025

Chainlube XS 100

Descrizione

Chainlube XS 100 è a base di oli di alta qualità, a basso contenuto di aromi, integrati con additivi speciali che consentono di ottenere le seguenti proprietà:

- Grazie all'eccellente aderenza alla catena, l'olio non si stacca dalla catena
- Notevoli proprietà lubrificanti

Applicazione

Chainlube XS 100 è stato specificamente studiato per lubrificare il dispositivo di taglio delle motoseghe, prevenendone l'inceppamento o il guasto.

Attenzione! Chainlube XS 100 NON può essere utilizzato per la lubrificazione di motori di azionamento.

Specifiche

ISO 6743-1 AC

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,888
Viscosità 40°C, mm ² /s	100,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	11,30
Indice di viscosità	98
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-24

Confezioni disponibili



02212
Flacone 1 l



02307
Latta 5 l



37524
Bag-in-Box 15 l



37068
Secchio 20 l



37940
Latta 20 l



12108
Fusto 60 l



12206
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.