

Informazioni di prodotto 07.30.01

02-07-2025

Kroon-Oil Compound OGL

Descrizione

Compound OGL è un composto speciale formulato da oli a base minerale altamente raffinati con solventi. È integrato con bitume speciale "Estreme Pressioni" e additivi al molibdeno anti-usura per ottenere le seguenti proprietà:

- Protezione efficace contro l'usura in condizioni di carichi pesanti
- Eccellente capacità di penetrazione che consente persino di raggiungere i nuclei dei cavi in acciaio
- Eccellente resistenza all'acqua in ambienti con acqua dolce o salata
- Protezione efficace contro la corrosione
- Aderenza ai metalli eccellente
- Rimane flessibile anche a temperature molto basse fino a circa -35°C

Applicazione

Compound OGL è utilizzato come lubrificante per ingranaggi aperti in impieghi gravosi. Alcuni esempi: piattaforme girevoli, catene di trasmissione funzionanti in ambiente esterno o polveroso e cavi in acciaio che richiedono la lubrificazione con un prodotto altamente penetrante e in grado di offrire un'efficace protezione contro la corrosione.

Specifiche

N.L.G.I. classe 0,5

DIN 51825, KPG0G0,5N-30

Caratteristiche tipiche

Carico di saldatura a 4 sfere, N

7500

Confezioni disponibili



38001

Aerosol 400 ml