

## Informazioni di prodotto 07.10.25

25-04-2024

### PTFE White Grease EP2

#### Descrizione

PTFE White Grease EP 2 è un grasso universale a base di oli altamente raffinati ad elevata viscosità che utilizza sapone complesso di litio come agente addensante, integrato con additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Forte aderenza ai metalli
- Eccellente spostamento d'acqua
- Eccellente stabilità
- Efficace resistenza alla corrosione e all'usura
- Eccellente pompabilità

#### Applicazione

PTFE White Grease EP 2 è adatto per la lubrificazione di cuscinetti nei settori di traffico su strada, industriale e di consegna. PTFE White Grease EP 2 è adatto per lubrificare punti che diversamente causerebbero macchie di sporco a contatto con abiti, ad esempio meccanismi finestrino o di commutazione, cerniere, molle, chiusure etc..

#### Specifiche

NLGI Grade 2

DIN 51502: KPF2N-30

ISO 12924: L-XC(F)DIB2

#### Caratteristiche tipiche

Punto di goccia, °C	270
Limiti di temperatura, °C	-30/140
Viscosità olio base, 40°C, mm <sup>2</sup> /s	210,00
Carico di saldatura a 4 sfere, N	3000

#### Confezioni disponibili



13402

Cartuccia 400 gr



34076

Vaso 600 gr



38041

Secchio 18 kg