

Informazioni di prodotto 05.40.10

26-04-2024

Atlantic 2T Outboard

Descrizione

Atlantic 2T Outboard è un olio per motori a 2 tempi a base di oli di alta qualità attentamente selezionati. È integrato con additivi speciali, privi di cenere, per motori a 2 tempi per ottenere le seguenti proprietà:

- Lubrificazione ottimale di tutte le parti del motore
- Efficace potere detergente, resistenza all'usura e alla corrosione
- Fumosità limitata

Applicazione

Atlantic 2T Outboard è adatto per tutti i motori fuoribordo a 2 tempi e va utilizzato con un rapporto di miscelazione di 1 parte di olio per 50 di carburante, o al rapporto di miscelazione richiesto dal costruttore del motore.

Specifiche

NMMA TC-W3

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,876
Viscosità 40°C, mm ² /s	35,60
Viscosità 100°C, mm ² /s	6,29
Indice di viscosità	126
Punto di infiammabilità PM, °C	107
Punto di scorrimento, °C	-30
Numero base totale, mgKOH/g	8,7

Confezioni disponibili



00217

Flacone 1 l



35051

Secchio 20 l



10130

Fusto 60 l



33061

Fusto 208 l