

Informazioni di prodotto 01.20.61

19-04-2024

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40

Descrizione

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40 è un olio motore per i motori diesel di ultima generazione, a base di oli di alta qualità raffinati con solvente, integrato con additivi attentamente bilanciati. Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40 presenta le seguenti proprietà:

- Elevato potere detergente, riduce al minimo i depositi nella zona calda del motore
- Dispersione molto efficace che riduce al minimo la formazione di sedimento e morchia
- Resistenza a corrosione e formazione di schiuma elevata
- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Un contenuto di ceneri solfate basso
- Elevata resistenza all'usura che favorisce una notevole riduzione dell'usura delle fasce elastiche e della parete del cilindro

Applicazione

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40 è adatto per motori diesel con o senza turbocompressore, funzionanti in condizioni ostiche e per tutto l'anno. Grazie all'elevato TBN, il prodotto è adatto all'impiego con carburanti che hanno un contenuto di zolfo relativamente alto. Questo tipo di olio motore è stato specificamente studiato per estendere gli intervalli di cambio olio (45.000 km) e prevenire l'usura del cilindro.

Specifiche

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTRF 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N/EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,886
Viscosità -20°C, mPa.s	6300
Viscosità 40°C, mm ² /s	110,30
Viscosità 100°C, mm ² /s	14,50
Indice di viscosità	135
Punto di infiammabilità COC, °C	212
Punto di scorrimento, °C	-30
Numero base totale, mgKOH/g	16,1
Cenere solfatata, %	2,00

Confezioni disponibili



32239
Latta 5 l



45055
Secchio 20 l



20056
Fusto 60 l



32474
Fusto 200 l



20057
Fusto 208 l