

Informazioni di prodotto 08.60.15

17-05-2025

Carsinus SS 220

Descrizione

Carsinus SS 220 è un olio di alta qualità attivante di adesione a base di oli raffinati con solvente appositamente selezionati con un indice di viscosità naturalmente elevato. È integrato con additivi promotori di adesione per ottenere le seguenti proprietà:

- Ottime proprietà di adesione
- Notevole resistenza all'usura
- Eccellente protezione dalla ruggine e dalla corrosione
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Eccellente demulsionante
- Eccellente rilascio d'aria e resistenza alla formazione di schiuma
- Non intacca le guarnizioni sintetiche
- Un basso punto di scorrimento

Applicazione

Carsinus SS 220 è adatto per la lubrificazione meccanica in generale che richiede un olio anti-gocciolamento. Adatto anche per lubrificare binari verticali di guida e trasmissioni a ingranaggi esposte a carichi leggeri.

Specifiche

ISO 6743-1 AC

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,893
Viscosità 40°C, mm ² /s	220,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	19,00
Indice di viscosità	98
Punto di infiammabilità COC, °C	255
Punto di scorrimento, °C	-15

Confezioni disponibili



57003

Secchio 20 l



37976

Latta 20 l



12116

Fusto 60 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.