

Informazioni di prodotto 02.20.21

28-04-2024

Gearlube HS GL-5 80W-140

Descrizione

Gearlube HS GL-5 80W-140 è un olio sintetico per trasmissioni estremamente moderno. Grazie all'utilizzo di oli di base sintetici a bassa viscosità abbinati ad additivi all'avanguardia, il prodotto presenta le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante (beneficio sui costi)
- Non intacca in alcun modo le guarnizioni (nessun rischio di trafileamenti)
- Pellicola lubrificante molto resistente, anche nelle condizioni più estreme (alta affidabilità tecnica)
- La bassa viscosità garantisce un cambio marcia più agevole (facilità di utilizzo)
- Previene in modo efficace l'usura dei cambi e cuscinetti (prolunga la durata della trasmissione)
- Risponde eccezionalmente bene ai (più lunghi) intervalli di cambio olio oggi adottati (per maggiore sicurezza)

Applicazione

Gearlube HS GL-5 80W-140 è un olio sintetico a risparmio di carburante, specificamente sviluppato per le trasmissioni ipoidi a impiego gravoso negli assi posteriori e per le trasmissioni manuali. Adatto anche per le trasmissioni per le quali si raccomandano oli per "pressione estrema".

Specifiche

API GL-5

MIL-L-2105D

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,900
Viscosità 40°C, mm ² /s	228,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	27,80
Indice di viscosità	158
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di scorrimento, °C	-33

Confezioni disponibili



57014

Secchio 20 l



12172

Fusto 60 l



12268

Fusto 208 l