

Informazioni di prodotto 02.20.30

26-04-2024

Unigear HS GL3/GL5 80W-90

Descrizione

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 è un olio per trasmissioni TDL (Total Drive Line), basato essenzialmente sui migliori oli sintetici (PAO). Speciali additivi conferiscono al prodotto le seguenti proprietà:

- Eccellenti proprietà alle basse temperature: cambio marcia più morbido
- Resistenza alla ruggine, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata
- Eccellenti proprietà EP (Extreme Pressure): usura ridotta
- Eccezionale stabilità termica e lubrificazione ottimale per intervalli di cambio olio estesi: lunga durata in servizio e ottima affidabilità tecnica, che contribuiscono alla riduzione dei costi

Applicazione

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 è un olio universale per trasmissioni, specificamente sviluppato per le trasmissioni manuali e i differenziali di veicoli e furgoni. Questo olio adatto per l'intera linea di trasmissione è ideale per la manutenzione dei parchi veicoli misti. Applicabile universalmente laddove si raccomanda la specifica API GL-3, GL-4 e GL-5 nella classe di viscosità 80W-90.

Specifiche

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

DAF

DTFR 12B100

Iveco

Mack GO-J

MAN 341 Typ Z2 / 341 Typ GA1 / 342 Type M2

MB 235.0

Scania STO 1:0 / 1:1 G

ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12E / 12M / 12L

ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A / 24A

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,888
Viscosità 40°C, mm ² /s	125,80
Viscosità 100°C, mm ² /s	15,00
Indice di viscosità	122
Punto di infiammabilità COC, °C	234
Punto di scorrimento, °C	-36

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili

37535

Bag-in-Box 15 l



57017

Secchio 20 l



12174

Fusto 60 l



12270

Fusto 208 l