Informazioni di prodotto 01.30.70

12-10-2024

Specialsynth MSP 5W-40

Descrizione

Specialsynth MSP 5W-40 è un sofisticato e avanzato olio motore sintetico, sviluppato in linea con le più recenti tecnologie. Grazie ad un moderno pacchetto di additivi Mid SAPS accuratamente bilanciato e ad un olio a base sintetica di eccellente qualità, il prodotto ha le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Eccellente protezione contro l'usura
- Rapido avvio a freddo
- Compatibile con filtri antiparticolato e convertitori catalitici
- Compatibilità con motori di generazione precedente, che lo rende adatto per un impiego universale
- Adatto per intervalli di cambio olio estesi, se indicato dal costruttore del veicolo

Applicazione

Specialsynth MSP 5W-40 è un olio motore sintetico di qualità eccellente per veicoli e furgoni. La speciale formula Mid SAPS rende il prodotto ideale per l'ultima generazione di motori benzina e diesel con e senza filtro antiparticolato. Per informazioni sul tipo di applicazione, fare riferimento al database consultivo del prodotto.

Specifiche

ACEA C3
API SN, API SN Plus
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51
MB 229.31 / 229.52
VW 505.00 / 505.01
Ford M2C917-A

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,853
Viscosità -30°C, mPa.s	6080
Viscosità 40°C, mm²/s	75,80
Viscosità 100°C, mm²/s	13,20
Indice di viscosità	180
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di scorrimento, °C	-36
Numero base totale, mgKOH/g	7,0
Cenere solfatata, %	0,75

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

31257
Flacone 1 l

35213
Latta 4 l

34201
Latta 5 l

31256
Latta 5 l

37466
Bag-in-Box
15 l

32715
20 L Bag in
Box

57028
Secchio 20 l

34041
Latta 20 l

12189
Fusto 60 l

34518
Fusto 200 l

12281
Fusto 208 l

33730
1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com