Informazioni di prodotto 01.20.50

25-04-2024

Multifleet SHPD 15W-40

Descrizione

Multifleet SHPD 15W-40 è un moderno olio motore universale a base di oli raffinati con solvente di alta qualità, integrato con additivi attentamente bilanciati. Multifleet SHPD 15W-40 presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente capacità detergente che previene i depositi nell'area calda del motore
- Dispersione eccellente che previene la formazione di sedimento e morchia
- Elevata resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Un basso contenuto di cenere

Applicazione

Multifleet SHPD 15W-40 è un olio lubrificante universale adatto per motori benzina e diesel, con o senza turbocompressori, in qualsiasi condizione di esercizio e in tutte le stagioni. Questo prodotto può essere utilizzato anche se il produttore del motore consente intervalli di cambio olio estesi (fino a 30.000 km).

Specifiche

ACEA E7
API CH-4/SJ
Cat ECF-1-a
Cummins CES 20076/20077
Deutz DQC III-10
MAN M 3275-1
MB 228.1
MTU Type 2
Volvo VDS-2

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,883
Viscosità -20°C, mPa.s	5960
Viscosità 40°C, mm²/s	102,00
Viscosità 100°C, mm²/s	14,30
Indice di viscosità	140
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di scorrimento, °C	-33
Numero base totale, mgKOH/g	11,1
Cenere solfatata, %	1,43

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

00331 Latta 5 l	37500 Bag-in-Box 15 l	32716 20 L Bag in Box	35035 Secchio 20 l	10059 Latta 20 l	10111 Fusto 60 l	33102 Fusto 200 l	10211 Fusto 208 l	10730 1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com