

Informazioni di prodotto 08.60.12

17-05-2025

Carsinus 150

Descrizione

Carsinus 150 è un olio di alta qualità per sistemi a ricircolo a base di oli raffinati con solvente appositamente selezionati con un indice di viscosità naturalmente elevato. È integrato con additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Notevole resistenza all'usura
- Eccellente protezione dalla ruggine e dalla corrosione
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Eccellente demulsionante
- Eccellente rilascio d'aria e resistenza alla formazione di schiuma
- Non intacca le guarnizioni sintetiche
- Un basso punto di scorrimento

Applicazione

Carsinus 150 è adatto per macchinari che richiedono una lubrificazione a circolazione forzata, ad eccezione delle turbine. Carsinus può essere utilizzato anche per lubrificare trasmissioni a ingranaggi e cuscinetti esposti a carichi pesanti.

Specifiche

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,896
Viscosità 40°C, mm ² /s	150,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	14,60
Indice di viscosità	95
Punto di infiammabilità COC, °C	245
Punto di scorrimento, °C	-18
Numero di acidità, mgKOH/g	0,40
Cenere solfatata, %	0,09

Confezioni disponibili



57010

Secchio 20 l



37980

Latta 20 l



12111

Fusto 60 l



12209

Fusto 208 l