

Informazioni di prodotto 08.60.19

17-05-2025

Heat Transfer Oil 32

Descrizione

Heat Transfer Oil 32 è un olio diatermico costituito da oli attentamente selezionati e raffinati che conferiscono le seguenti proprietà:

- Ottima stabilità termica
- Ottima stabilità all'ossidazione
- Limitati depositi nell'installazione
- Non corrosivo

Applicazione

Heat Transfer Oil 32 è utilizzato come mezzo di distribuzione del calore nei sistemi a circuito chiuso funzionanti con riscaldamento indiretto e a temperature elevate (superiori a 100°C). Il sistema può funzionare fino a 300°C senza gas inerti. Per temperature comprese tra 300 e 320°C, è necessaria una leggera sovrappressione generata da un gas inerte.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,870
Viscosità 40°C, mm ² /s	32,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	5,36
Indice di viscosità	104
Punto di infiammabilità COC, °C	224
Punto di scorrimento, °C	-15

Confezioni disponibili



37773

Bag-in-Box 15 l



57007

Secchio 20 l



35419

Latta 20 l



12145

Fusto 60 l



35209

Fusto 200 l



12243

Fusto 208 l