Informazioni di prodotto 08.60.19

26-04-2024

Heat Transfer Oil 32

Descrizione

Heat Transfer Oil 32 è un olio diatermico costituito da oli attentamente selezionati e raffinati che conferiscono le seguenti proprietà:

- Ottima stabilità termica
- Ottima stabilità all'ossidazione
- Limitati depositi nell'installazione
- Non corrosivo

Applicazione

Heat Transfer Oil 32 è utilizzato come mezzo di distribuzione del calore nei sistemi a circuito chiuso funzionanti con riscaldamento indiretto e a temperature elevate (superiori a 100°C). Il sistema può funzionare fino a 300°C senza gas inerti. Per temperature comprese tra 300 e 320°C, è necessaria una leggera sovrappressione generata da un gas inerte.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,870
Viscosità 40°C, mm²/s	32,00
Viscosità 100°C, mm²/s	5,36
Indice di viscosità	104
Punto di infiammabilità COC, °C	224
Punto di scorrimento, °C	-15

Confezioni disponibili

57007
Secchio 20 l

35419
Latta 20 l

12145
Fusto 60 l

35209
Fusto 200 l

12243
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com