Informazioni di prodotto 01.30.50

11-07-2025

Armado Synth 10W-40

Descrizione

Armado Synth 10W-40: moderno olio sintetico per motori diesel per veicoli commerciali. Combina oli a base sintetica e una tecnologia di additivazione all'avanguardia; è un prodotto di qualità senza precedenti. Armado Synth 10W-40 ridefinisce lo standard per gli oli motore dei veicoli commerciali. Le proprietà del prodotto sono:

- Risparmio di carburante e basso consumo di olio
- Avviamento a freddo regolare, anche a temperature molto basse
- Affidabilità tecnica grazie ad una pellicola lubrificante molto resistente, anche in condizioni di esercizio estreme
- Eccellente capacità detergente
- Previene l'usura del motore
- Risponde bene ai lunghi intervalli di cambio per una maggiore sicurezza
- Previene la lucidatura dei cilindri
- Facilita il risparmio sui costi

Applicazione

Armado Synth 10W-40 è adatto per motori diesel funzionanti in condizioni estreme. Ideale per motori diesel EURO 1,2,3,4 e 5 a ridotte emissioni dei gas di scarico in abbinamento a combustibili diesel a basso contenuto di zolfo. Armado Synth 10W-40 è stato sviluppato, tenendo conto delle istruzioni del produttore, per consentire intervalli di cambio olio estesi (100.000+ km) garantendo al contempo una durata in servizio protratta e senza problemi.

Specifiche

ACEA E4, E7
API CI-4
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Cummins CES 20078 / 20077
Deutz IV-18
DTFR 15B120
MAN M 3277
MB 228.5
MTU Type 3

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,867
Viscosità -25°C, mPa.s	5560
Viscosità 40°C, mm²/s	95,50
Viscosità 100°C, mm²/s	14,20
Indice di viscosità	153
Punto di infiammabilità COC, °C	238
Punto di scorrimento, °C	-42
Numero base totale, mgKOH/g	15,3
Cenere solfatata, %	1,60
HTHS, mPa.s	4,06
Noack, %	10,0

Confezioni disponibili

37539
Bag-in-Box 15 l

32040
Latta 20 l

12171
Fusto 60 l

12267
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com