

## Informazioni di prodotto 02.20.20

17-05-2025

### Gearlube HS GL-5 75W-90

#### Descrizione

Gearlube HS GL-5 75W-90 è un olio sintetico per trasmissioni estremamente moderno. Grazie all'utilizzo di oli di base sintetici a bassa viscosità abbinati ad additivi all'avanguardia, il prodotto presenta le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante (beneficio sui costi)
- Non intacca in alcun modo le guarnizioni (nessun rischio di trafileamenti)
- Pellicola lubrificante molto resistente, anche nelle condizioni più estreme (alta affidabilità tecnica)
- La bassa viscosità garantisce un cambio marcia più agevole (facilità di utilizzo)
- Previene in modo efficace l'usura dei cambi e cuscinetti (prolunga la durata della trasmissione)
- Risponde eccezionalmente bene ai (prolungati) intervalli di cambio olio oggi adottati (per maggiore sicurezza)

#### Applicazione

Gearlube HS GL-5 75W-90 è un olio sintetico a risparmio di carburante, specificamente sviluppato per le trasmissioni ipoidi a impiego gravoso negli assi posteriori e per le trasmissioni manuali. Adatto anche per le trasmissioni per le quali si raccomandano oli per "pressione estrema".

#### Specifiche

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/17B

#### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,872
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	80,90
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,80
Indice di viscosità	192
Punto di infiammabilità COC, °C	190
Punto di scorrimento, °C	-45

#### Confezioni disponibili



37508

Bag-in-Box 15 l



57015

Secchio 20 l



35077

Latta 20 l



12173

Fusto 60 l



34356

Fusto 200 l



12269

Fusto 208 l