Informazioni di prodotto 02.20.30

09-07-2025

Unigear HS GL3/GL5 80W-90

Descrizione

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 è un olio per trasmissioni TDL (Total Drive Line), basato essenzialmente sui migliori oli sintetici (PAO). Speciali additivi conferiscono al prodotto le seguenti proprietà:

- Eccellenti proprietà alle basse temperature: cambio marcia più morbido
- Resistenza alla ruggine, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata
- Eccellenti proprietà EP (Extreme Pressure): usura ridotta
- Eccezionale stabilità termica e lubrificazione ottimale per intervalli di cambio olio estesi: lunga durata in servizio e ottima affidabilità tecnica, che contribuiscono alla riduzione dei costi

Applicazione

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 è un olio universale per trasmissioni, specificamente sviluppato per le trasmissioni manuali e i differenziali di veicoli e furgoni. Questo olio adatto per l'intera linea di trasmissione è ideale per la manutenzione dei parchi veicoli misti. Applicabile universalmente laddove si raccomanda la specifica API GL-3, GL-4 e GL-5 nella classe di viscosità 80W-90.

Specifiche

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
DAF
DTFR 12B100
Iveco
Mack GO-J
MAN 341 Typ Z2 / 341 Typ GA1 / 342 Type M2
MB 235.0
Scania STO 1:0 / 1:1 G
ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12E / 12M / 12L
ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A / 24A

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,890
Viscosità 40°C, mm²/s	142,00
Viscosità 100°C, mm²/s	15,00
Indice di viscosità	111
Punto di infiammabilità COC, °C	234
Punto di scorrimento, °C	-36
Brookfield -26°C, mPa.s	63580

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

37535	37907	12174	12270
Bag-in-Box 15 l	Latta 20 l	Fusto 60 l	Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com