

Informazioni di prodotto 09.40.03

17-05-2025

Kroon-Oil Drauliquid DOT 5.1

Descrizione

Drauliquid DOT 5,1 è un fluido per freni sintetico con le seguenti caratteristiche:

- Un punto di scorrimento molto basso
- Non intacca le guarnizioni
- Minimi segni di corrosione
- Può essere miscelato con altri fluidi per freni DOT 3 e DOT 4

Applicazione

Drauliquid DOT 5.1 può essere utilizzato per tutti i sistemi frenanti a comando idraulico con freni a tamburo e a disco, che richiedono un fluido freni sintetico. Ideale per situazioni che prevedono elevate temperature del freno e temperature molto basse in abbinamento a sistemi frenanti ABS/ASR.

Specifiche

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	1,070
Viscosità -40°C, mm ² /s	776
Viscosità 100°C, mm ² /s	2,30
Punto di infiammabilità PM, °C	150
Punto di ebollizione (riflusso), °C	275
Punto di ebollizione umido, °C	195
pH - 50% in soluzione di etanolo	8,5

Confezioni disponibili



35664

Flacone 500 ml



34199

Secchio 20 l